RFD04P-RL

art.453745

Дополнительный стационарный пульт для радиоуправляемых модулей RFD04, RFD04-2, RFD02, RFD04RL, RFD01RL

Дополнительный стационарный пульт модулей RFD04, RFD04-2, радиоуправляемых RFD02, RFD01RL c питанием от сети позволяет помощи внешних устройств коммутации дистанционное управление осуществлять различными нагрузками (освещение, автоматические ворота, насосы, вентиляторы, нагреватели и т.д.) на расстоянии до 150 метров прямой видимости. Плата передатчика адаптирована под дин - реечный корпус Z-102.

Модули RFD04RL, RFD04, RFD04-2, RFD02, RFD01RL могут поддерживать до 10шт пультов RFD04P и RFD04P-RL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RFD04P

 Питание передатчика
 220в AC

 Дальность действия до
 150м

 Рабочая частота
 868.370Мгц

 Мощность передатчика
 10мВт

 Количество входов
 4шт

 Комплектация:
 плата в сборе




Рис.1 Схема подключения внешних кнопок управления

Для управления передающим модулем используются кнопки на плате или внешние контакты, подключенные по схеме на Puc.1

Для подключения внешней антенны на плате передатчика предусмотрено место и отверстия для установки ВЧ разъема.



Рис.2 Внешний вид передатчика

Подключение передающего модуля RFD04P-RL к приемным блокам **RFD04, RFD04-2, RFD02, RFD01RL, RFD04RL** осуществляется согласно инструкций на эти приемные модули.

Bonpocы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net

Претензии принимаются в течении двух недель с момента продажи устройства.

IMRAD

Электронные компоненты 03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 www.imrad.com.ua