

ACC 3.7V 2200mAh art.46078

Аккумулятор литиевый тип LGGAMF118650

Наиболее популярный в своем классе аккумулятор, применяемый в аккумуляторных сборках для электронных сигарет, скутеров, дрелей, шуруповертов, ноутбуков, фонариков и т.д.

Рекомендован для совместного использования с такими наборами как:

- [YH11047A](#) (art. 46062) контроллер защиты от КЗ, перезаряда, переразряда
- [DC4016-CC-CV](#) (art. 20073) зарядное ус-во для Li-ion аккумуляторов
- [Powerbank 1x18650](#) (art. 20393)
- [Powerbank 2x18650](#) (art. 20391)
- [DC4056-1A USB](#) (art. 20268) зарядное ус-во для Li-ion аккумуляторов



Рис.1 Внешний вид аккумуляторов
Размер корпуса 18x65мм

Основные характеристики

• Модель	ICR18650-MF1
• Напряжение	3,65в
• Напряжение зарядки	4,2В
• Ток заряда	до 2А
• Номинальный ток разряда	430мА
• Максимальный ток разряда	10А
• Температура зарядки	0 °С +45 °С
• Рабочая температура	-20 °С +60 °С
• Температура хранения	-20 °С +60 °С
• Емкость	2150mAh
• Вес	44г
• Цвет корпуса	фиолетовый
• Тип	Перезаряжаемый Литий-Ионный

Техническая поддержка наборов Master
kitsupport@ukr.net

IMRAD

Электронные компоненты

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95

www.imrad.com.ua