

MASTECH®

Цифровые мультиметры MY70, MY74, MY75

EMC
LVD



MY70

NEW



MY74

NEW



MY75

NEW



Свойства

MY70 **MY74** **MY75**

Свойство	Пределы измерения	Погрешность	
Постоянное напряжение	200mV		±(0.05%+3)
	2V/20V/200V		±(0.1%+3)
	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)
	600V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
Переменное напряжение	200mV	±(1.2%+3)	
	2V		±(0.5%+3)
	20V/200V		±(0.8%+10)
	2V/20V/200V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
	600V	±(1.2%+3)	±(1.0%+15)
Постоянный ток	20µA	±(2.0%+5)	
	200µA	±(0.8%+3)	
	2mA/20mA		±(0.5%+5)
	200mA		±(0.8%+5)
	2mA/20mA/200mA	±(1.5%+1)	±(1.5%+1)
Переменный ток	10A	±(2.0%+5)	±(2.0%+5)
	20µA/200µA	±(1.8%+5)	
	2mA/20mA		±(0.8%+10)
	2mA/20mA/200mA	±(1.8%+5)	±(1.2%+10)
Сопротивление	10A	±(3.0%+5)	±(2.5%+10)
	200Ω		±(0.5%+10)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ		±(0.3%+3)
	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
	20MΩ	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
Емкость	200MΩ	±(6.0%+10)	±(5.0%+10)
	2nF/20nF/200nF/2µF		±(4.0%+3)
	100µF		±(6.0%+10)
Частота	20kHz		±(1.5%+5)
Температура (°C)	-20°C~1000°C		±(2.0%+2)

Особенности

Дисплей	подсчеты	2000	2000	20000
Транзистор	0~1000	+	+	+
Диод	2,7V	+	+	+
Сигнал продолжительности работы	<50Ω	+	+	+
Удержание данных		+	+	+
MAX		+	+	+
Индикация низкого заряда батареи		+	+	+

Основные характеристики

Питание	1x9V/6F22 батарея
Размер	195мм x 95мм x 55мм/7.67" x 3.74" x 2.16"
Вес	366г
Рейтинг безопасности	CE RoHS ETL CAT. III 600V